

FORNECIDO SEM CARGA



CILINDRO ACETILENO

Uso Industrial, Solda e Corte PPU e Manutenção em Geral

- Capacidade: 1,2 kg
- Válvula Padrão: Rosca Interna Esquerda 0,885"14 NGO (ABNT 225-2)
- Pressão Máxima de Trabalho: 17 bar

FORNECIDO SEM CARGA



CILINDRO OXIGÊNIO INDUSTRIAL

Uso Industrial, Solda e Corte PPU e Manutenção em Geral

- Capacidade: 7 Litros (1m³) e 20 Litros (4m³)
- Válvula Padrão: Rosca Externa Direita W21,8 x 1/14 (ABNT 218-1)
- Pressão Máxima de Trabalho: 200 bar

FORNECIDO SEM CARGA



CILINDRO ARGÔNIO

Uso Industrial, Solda TIG e MIG/MAG

- Capacidade: 7 Litros (1m³) e 20 Litros (4m³)
- Válvula Padrão: Rosca Interna Direita 0,965"14 NGO (ABNT 245-1)
- Pressão Máxima de Trabalho: 200 bar

FORNECIDO SEM CARGA



CILINDRO NITROGÊNIO

Uso Industrial, Refrigeração, Entre Outros

- Capacidade: 7 Litros (1m³) e 20 Litros (4m³)
- Válvula Padrão: Rosca Interna Direita 0,965"14 NGO (ABNT 245-1)
- Pressão Máxima de Trabalho: 200 bar